

La gamme des aspirateurs centraux Duo Vac

L'aspirateur central DUO VAC... c'est un appareil reconnu mondialement avant tout pour sa haute qualité et sa fiabilité. DUO VAC offre trois gammes différentes de produits qui sont distribués sous les appellations **DUO VAC DISTINCTION**, **DUO VAC PERFORMANCE** et **DUO VAC COMMERCIAL**.

L'aspirateur central **DUO VAC DISTINCTION** est fait d'aluminium brossé de qualité supérieure. L'aspirateur central **DUO VAC PERFORMANCE** est doté d'une tête en acier et d'une cuve en aluminium. La ligne **DUO VAC COMMERCIAL** est de fabrication totalement en acier. Les modèles **DUO VAC PERFORMANCE** et **DUO VAC COMMERCIAL** sont recouverts de peinture en poudre d'époxy cuite.

Les appareils DUO VAC ont été conçus pour offrir un rendement maximal pendant de nombreuses années. Chaque aspirateur central DUO VAC a subi des tests et a été inspecté avec soin en usine.

Avec l'aspirateur central DUO VAC vous obtiendrez ce qu'il y a de mieux: une puissance d'aspiration élevée, un air ambiant plus salubre ainsi qu'une résidence plus propre.

CTION	D-820	D-1320	D-1620	D-3020	D-3220
Évacuation Tangentielle)	Un - 117275	Deux-116213 (air-parallèle)	Deux - 116213 (air-série)	Un - 117728 Induction	Un - 115684
Disjoncteur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Arrêt Automatique	----	----	Oui	----	----
Exigences Électriques	220 - 240 VAC. 1275W 6,0 Amp, 50 - 60 HZ	220 - 240 VAC. 2311W 10 Amp, 50 - 60 HZ	220 - 240 VAC. 2311W 10 Amp, 50 - 60 HZ	220 - 240 VAC. 1283W 8,8 Amp, 50 - 60 HZ	220 - 240 VAC. 1281W 5,94 Amp, 50 - 60 HZ
Système de Filtration*	DuoFib & Cyclonique	DuoFib & Cyclonique	DuoFib & Cyclonique	DuoFib & Cyclonique	DuoFib & Cyclonique
Capacité de la cuve, Litres	28,8	30,75	30,75	36,3	28,2
Hauteur, Largeur, Profondeur, cm.	71,75 x 33,7 x 33,7	68,9 x 37,15 x 37,15	68,9 x 37,15 x 37,15	70,5 x 37,15 x 37,15	70,5 x 33,7 x 33,7
Poids, Kg.	7,2	11,4	12,2	9,63	10,4
Dépression H ₂ O, mm.	2352	2474	4010	3127	2792
Débit d'air : ouverture de 5,08 cm	214 m³/h	323,7 m³/h	174,6 m³/h	154,3 m³/h	172,9 m³/h
Airwatts, Maximum	414	646	524	400	358

* DuoFib™, est le média de filtration de Duo Vac, fabriqué de Micro-fibres de Polypropylène, Herculon, efficacité de 95% @ 0.1 micron, laver et sécher à la machine.

** Se référer à la station de pré-filtration avec une ouverture de 5,08 cm.: DIV-07 et DIV-09 et à une avec une ouverture de 6,35 cm. DIV-22 et DIV-30

*** **DUO VAC INC.** améliore constamment ses produits. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



C-3275



C-5025



C-4025

PERFORMANCE	P-1325	P-1625	P-2525	P-3525
Moteurs (Évacuation Tangentielle)	Deux-116213 (air-parallèle)	Deux-116213 (air-série)	Un - 117501-12	Un - 117123
Mini-Disjoncteur	Oui	Oui	Oui	Oui
Exigences Électriques	220 - 240 VAC. 2311W 10 Amp, 50 - 60 HZ	220 - 240 VAC. 2311W 10 Amp, 50 - 60 HZ	220 - 240 VAC. 1582W 7,4 Amp, 50 - 60 HZ	220 - 240 VAC. 1566W 7 Amp, 50 - 60 HZ
Système de Filtration*	DuoFib & Cyclonique	DuoFib & Cyclonique	DuoFib & Cyclonique	DuoFib & Cyclonique
Capacité de la cuve, Litres	30,75	36,3	28,2	28,2
Hauteur, Largeur, Profondeur, cm.	68,9 x 37,15 x 37,15	68,9 x 37,15 x 37,15	73,98 x 33,7 x 33,7	71,44 x 33,7 x 33,7
Poids, Kg	12,5	12,5	14,12	11,1
Dépression H ₂ O, mm.	2474	4010	3741	3482
Débit d'air : ouverture de 5,08 cm	323,7 m³/h	174,6 m³/h	190,0 m³/h	165,6 m³/h
Airwatts, Maximum	646	524	554	474

COMMERCIAL	C-3275	C-4025	C-5025
Moteurs (Évacuation Tangentielle)	Un - 115684	2 - 117501-12 (en air-parallèle)	2 - 117728 Induction (en air-parallèle)
Mini-Disjoncteur	Non	Oui	Oui
Exigences Électriques	220 - 240 VAC. 50-60 HZ 5,94 Amp, 1281W	220 - 240 VAC. 50-60 HZ 14,80 Amp, 3162W	220 - 240 VAC. 50-60 HZ 17,6 Amp, 2566W
Système de Filtration*	DuoFib & Cyclonique	Optionnel**	Optionnel**
Capacité de la cuve, Litres	43,7	Optionnel**	Optionnel**
Hauteur, Largeur, Profondeur, cm.	94,1 x 36,2 x 36,2	31,75 x 55,88 x 25,4	24,45 x 55,88 x 25,4
Poids, Kg	24	16,33	13,38
Dépression H ₂ O, mm.	2792	3736	3127
Débit d'air : ouverture de 5,08 cm	172,9 m³/h	350,2 m³/h	298,9 m³/h
Airwatts, Maximum	358	1127	810



D-820



D-1320



D-1620



D-3020



D-3220

